



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Oksbøl Sogns Vandforsyning  
Mikkelshave 5  
6430 Nordborg  
Att.: v/ Peter Petersen

**Udskrevet:** 24-02-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 17-02-2021  
**Analyseperiode:** 17-02-2021 -  
24-02-2021  
**Ordrenr.:** 625458

**Sagsnavn:** Oksbøl Sogns Vandforsyning  
**Lokalitet:** Oksbøl Sogns Vandforsyning  
**Prøvested:** Skolemarken 4  
**Prøve ID:** Køkkenhane  
**Udtaget:** 17.02.2021 kl. 9:28 - 17.02.2021 kl. 09:38:00  
**Prøvetype:** Drikkevand - Bek. 1070:2019, Gruppe A  
**Prøvetager:** LAB/HBH  
**Kunde:** Oksbøl Sogns Vandforsyning, Mikkelshave 5, 6430 Nordborg, Att. v/ Peter Petersen

Prøvenr.:	14353/21					
Parameter	Resultat	Enhed	Metode	Grænseværdi	Forbruger taphane jvf BEK 1070:2019	
<b>FELTMÅLINGER:</b>						
Prøvetagning, Taphane (m. flush)	+	-	- DS/EN ISO 19458:2006+MST Manual Ptag 4.udg.2017	-	-	-
Lugt	#	Ingen lugt (1)	-	-	-	Vandet må ikke have en afvigende smag og lugt, desinfektionsmidler undtaget
Smag	#	Ingen (1)	-	-	-	Vandet må ikke have en afvigende smag og lugt, desinfektionsmidler undtaget
pH ved prøvetagning	7.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012	7 - 8.5	-	Vandet må ikke være kalkaggressivt
Temperatur ved prøvetagning	6.7	°C	-	-	-	Det bør tilstræbes, at vandet er højst 12°C ved taphanen
Ledningsevne v. ptagning	-	mS/m	DS/EN 27888:2003	30 mS/m	-	Vandets ledningsevne bør som minimum være 30 mS/m ved 25 °C
<b>Laboratoriets målinger:</b>						
Kimtal ved 22 °C	<1	Pr. ml	DS/EN ISO 6222:2000/Till.1:2002	200	-	-
Coliforme bakterier	<1	Pr. 100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	<1	-	-
E. Coli	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	<1	-	-
Turbiditet	<0.05	FNU	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 FNU	-	-
Ledningsevne	75	mS/m	DS/EN 27888:2003	30 mS/m	-	Vandets ledningsevne bør som minimum være 30 mS/m ved 25 °C
Jern, Fe	<0.01	mg/l	DS/EN ISO 11885:2009	0.2 mg/l	-	-
Farvetal, Pt	2.9	Pt mg/l	DS/EN ISO 7887 C:2012	15 mg Pt/l	-	Såfremt kvalitetskravet ved indgang til ejendom er overholdt, kan der tillades højere værdi ved afgang fra vandværk dog maksimalt 15.

### Kommentar

Højest tilladelige værdi er overholdt for de undersøgte parametre.



**DANAK**  
TEST Reg.nr. 361

---

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

---

Helle Hornemann

**Kopimodtagere:**

Sønderborg Kommune, Rådhusvej 10, 6400 Sønderborg

side 2 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).  
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger  
Oplysninger om måleusikkerhed findes på [www.alsglobal.dk](http://www.alsglobal.dk)

Tegnforklaring:  
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist  
<: mindre end >: Større end